Fahrzeugbeschreibung für: TGS 50.520 10x4-6 BLL CH



Abbildung kann abweichen

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

Basisdaten

Produktfamilie	Die neue MAN Truck Generation
Variantenbeschreibung	TGS 50.520 10x4-6 BLL CH
MAN-Code	VKNDWWZ
Fahrzeugtyp	Fahrzeugart Kipper (KI)
Fahrerhaus	Fahrerhaus NN: das Praktische (schmal, mittellang, normalhoch)
Hauptradabstand	2505 mm
Überhang	800 mm
Lenkungsanordnung	Links

Vertikale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last
Gesamtgewicht	32’000 kg	37’000 kg
Vorderachse	8’000 kg	8’000 kg
Vorderachse 2	8’000 kg	8’000 kg
Hinterachse	9’500 kg	13’000 kg
Hinterachse 2	9’500 kg	13’000 kg

Horizontale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last
Gesamtzuggewicht	0 kg	0 kg

Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen. Weiterführende Produktinformationen bei der Reifenauswahl „wahlweise“, erhalten Sie über unser Verkaufspersonal.

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

☐	Chassis	0P2U9
☐	Zielland Schweiz (CH)	0P3I9
☐	Handelstonnage 35 t	0P8LL
☐	Bauart, mittelhoch	0P2TQ
☐	Rechtsverkehr	0P3F5
☐	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
☐	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
☐	Fahrerhauslage 720 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)	0PHBF

Zulassung

☐	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ

Dokumente

☐	Zulassungsdokumentation, international (COC)	0P3AQ

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

☐	Bau	0P6WH
☐	021 Kipper, Dreiseiten-	0P2QG
☐	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, mediterran	0P0G8
☐	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0

Lines, Editions und Pakete

☐	Baustellenpaket	0PFXP

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

☐	1.795 mm Radstand zwischen Vorderachsen	0P3C1
☐	1.400 mm Radstand zwischen Hinterachsen	0P3BX
☐	9,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y7
☐	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende	0P0XT

Abgasanlage, Luftansaugung

☐	Abgasschalldämpfer, stehend auf Gestell, rechts	0P1BJ
☐	Abgasendrohr, hinter Fahrerhaus, rechts, hochgezogen, mit Krümmer	0P1BP
☐	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen	0P0AY

Batteriekästen, Batterien, Generator

☐	2 Batterien, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), wartungsfrei	0PGB1
☐	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Batteriekasten mittel, 2 Batterien	0P0WU
☐	Batteriekasten, links	0P0WO
☐	Batteriehauptschalter, mechanisch	0P0WF

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

☐	Sicherungsautomat	0P1V2

Tanks und Treibstoffleitung

☐	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links	0P8N3
☐	AdBlue-Tank, links, Kunststoff	0P4H1
☐	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung	0P4H5
☐	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar	0P4GE
☐	Kraftstoffvorfilterposition am Batteriekasten	0PIW9

Rahmenanbauteile

☐	Ohne Unterfahrschutz, seitlich	0P1FG
☐	Ohne Unterfahrschutz, hinten	0P1FB
☐	2 Unterlegkeile, ohne Halterung, lose mitgeliefert	0P6WX
☐	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubbleche	0P0X6

Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem

☐	Lufttrockner, beheizt	0P0B2
☐	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt	0P0AB
☐	Druckluftbehälter, Stahl	0P0XH
☐	Elektronisches Bremssystem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblockiersystem (ABS)	0P0BE
☐	Vollbremsassistent	0P0CM
☐	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät	0PHPM
☐	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar	0P0BW
☐	Retarder Eco, geschwindigkeitsabhängig, stufbar, energieeffizient	0P0BR
☐	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
☐	Scheibenbremsen an 2. Vorderachse	0P1II
☐	Trommelbremsen an Hinterachse	0P1I5
☐	Trommelbremsen an 2. Hinterachse	0P1IF
☐	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse	0P3KG
☐	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)	0PGBL
☐	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich	0P0C1
☐	Wegrollsperre MAN EasyStart	0P1TF
☐	Bremsfunktion Fertigerbremse	0P1T8

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

☐	Rückleuchten	0P2AQ
☐	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
☐	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt	0P3CE
☐	Lichtfunktionstest	0P2AD
☐	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

☐	**Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment, Euro 6e**	**0PKEG**
☐	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
☐	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

☐	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen	0P8PN
☐	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
☐	Viscolüfter Motorkühler, hohe Kühlleistung	0P0H0
☐	Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter	0P1YE
☐	Motorkühler, verlängert	0P4XY
☐	Kühlerschutz, unten	0P1XE
☐	Frontkühlerschutz, Gitter	0P1VP
☐	Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
☐	Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung	0P0KA
☐	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
☐	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar	0PGCN

Getriebe, Kupplung

☐	MAN TipMatic 12.28 OD, mit Retarder 35	0P5VX
☐	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
☐	Getriebefunktion MAN EfficientRoll	0P0ET
☐	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus	0P0FI
☐	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)	0P0DW
☐	Gelenkwellenstrang zur 1. HA, verstärkt	0P0E2
☐	Gelenkwelle 2. HA, verstärkt	0PGCF

Felgen, Reifen

☐	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G	0PFWA
☐	Reifen Vorderachse wahlweise 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K)	0PEWJ
☐	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig	0P0P0
☐	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0NB
☐	Radmutterkappen Vorderachse	0P0PS
☐	Reifen 2. Vorderachse wahlweise 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K)	0PFHF
☐	Felgentyp 2. Vorderachse, Stahl, 1-teilig	0P0PF
☐	Felgengröße 2. Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0OA
☐	Radmutterkappen 2. Vorderachse	0P0Q4
☐	Reifen Hinterachse wahlweise 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig	0P0OO
☐	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0MU
☐	Reifen 2. Hinterachse wahlweise 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K)	0PEA2
☐	Felgentyp 2. Hinterachse, Stahl, 1-teilig	0P0PA
☐	Felgengröße 2. Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0O7

Achsen

☐	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
☐	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde	0P1JV
☐	Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, nicht liftbar	0P5EX
☐	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
☐	2. Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, nicht liftbar	0P4ZH
☐	Kotflügel 2. Vorderachse, Oberschale entfernbar	0P1B8
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, 2. Vorderachse, nach unten verlängert	0P1Y4
☐	Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse mit Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZM
☐	Zwillingsbereifung an Hinterachse	0P1HN

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

☐	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar	0P1AM
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XK
☐	2. Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4Y7
☐	Zwillingsbereifung an 2. Hinterachse	0P1HW
☐	Kotflügel 2. Hinterachse, Oberschale entfernbar	0P1B3
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, 2. Hinterachse, nach unten verlängert	0P1Y0
☐	**Achsübersetzung, i=3,63**	**0P0CZ**
☐	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
☐	Notlenkpumpe	0P1KO
☐	Kotflügelverbreiterung	0P1W5

Achsführung und Federung

☐	Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YC
☐	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)	0P3K9
☐	Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch	0P1KQ
☐	Parametrierung VASC, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung	0P1KW
☐	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl	0P1JE
☐	Blattfederung an 2. Vorderachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl	0P1JS
☐	Bauluftfederung an Hinterachse	0P1IX
☐	Bauluftfederung an 2. Hinterachse	0P1JH
☐	8.000 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5C2
☐	8.000 kg Federtragfähigkeit 2. Vorderachse	0P5DE
☐	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BV
☐	13.000 kg Federtragfähigkeit 2. Hinterachse	0P5C7
☐	Stoßdämpfer an Vorderachse	0P1M4
☐	Stoßdämpfer an 2. Vorderachse	0P1ME
☐	Stoßdämpfer an Hinterachse	0P1LQ
☐	Stoßdämpfer an 2. Hinterachse	0P1M9
☐	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
☐	Stabilisator, Hinterachse	0P1LA
☐	Stabilisator, 2. Hinterachse	0P1LH
☐	Dreieckslenker	0P6ZR

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

☐	Fahrerhaus NN: das Praktische (schmal, mittellang, normalhoch)	0P2DL
☐	Fahrerhauslagerung, Basic	0P1V8
☐	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
☐	Ohne Hubdach/ Schiebedach	0P1VY
☐	Stoßfänger, Stahl, 3-teilig	0P1SG
☐	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
☐	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt	0P1X0
☐	Sonnenblende, vor Frontscheibe	0P1WK
☐	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
☐	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)	0P1UM
☐	Einstieg, pendelnd	0P1V0
☐	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR

☐	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU	
☐	Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite	0P1WW	
☐	**Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug, lose mitgeliefert**	**0P2DR**	
☐	Türscheiben, getönt	0P1WO	
☐	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM	
☐	Bauaufstieg, mit Haltegriffen am Fahrerhausdach, Fahrerseite	0P1US	
☐	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster	0P1VB	

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

☐	Frontscheinwerfer, H7	0P1ZN	
☐	Tagfahrlicht, LED	0P2BP	
☐	Nebelscheinwerfer, H7	0P2AH	
☐	Abbiegelicht, H7	0P1YF	
☐	Leuchtweitenregulierung, manuell	0P2AC	
☐	Fernlichtassistent	0P1ZH	
☐	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor	0P1ZE	
☐	2 Umrissleuchten, LED	0P2BS	
☐	Komfortblinkfunktion, aktivierbar	0P1ZW	
☐	Blinkleuchten, seitlich, LED	0P1Z7	
☐	Hupe, Zweiklang, elektrisch	0P1W1	
☐	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, links	0P1YK	
☐	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß	0PJQA	
☐	Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig	0P2C7	
☐	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum	0P2A5	

Spiegel und Spiegelersatz

☐	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt	0P2CA	
☐	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP	
☐	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm	0P2CT	
☐	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt	0P2CG	
☐	Frontspiegel, manuell verstellbar	0P2CJ	
☐	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang	0P2D3	

Sitze

☐	Sitzbezüge, Textil, Standard	0P2PQ	
☐	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2P5	
☐	Sitzheizung Fahrersitz	0P2PX	
☐	Armlehnen Fahrersitz	0P2OE	
☐	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz	0P4XQ	
☐	Beifahrersitz, ungefedert, längs- und lehnenverstellbar	0P2OQ	
☐	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch	0P8L1	

Fahrerarbeitsplatz

☐	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GD	
☐	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE	
☐	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre	0P3K0	
☐	**Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer**	**0P3JX**	**1.320,00 CHF**
☐	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll	0P3L2	
☐	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), MAN	0P5DW	

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

☐	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
☐	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ
☐	Vorbereitung Mauterfassungssystem LSVA	0P2MR
☐	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument	0P2MA
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V	0P2HX
☐	Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld	0PGT7
☐	Bedienfeld MAN EasyControl Engine, 2 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar	0PGB5
☐	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ

Klimatisierung Fahrerhaus

☐	Klimaanlage, Climatronic	0P2NT

Fahrerhaus Interieur

☐	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I6
☐	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
☐	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
☐	Innenleuchte zentral	0PHA6
☐	Leseleuchte, Fahrerseite	0P2IQ
☐	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
☐	Türinnenverkleidung, abwaschbar	0P2IA
☐	Ablage, Mittelteil Instrumententafel, offen	0P2HK
☐	Ablagebox, Mittelbereich, rückwärtig	0P2H9
☐	2 Staukästen, Rückwand Fahrerhaus, hinter Fahrer- und Beifahrerseite	0P2F2
☐	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
☐	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK

Zubehör und Werkzeug

☐	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole	0P2FM
☐	Ohne Wagenheber	0P3F6
☐	Bordwerkzeug	0P2TX
☐	Warndreieck	0P3FI
☐	Verbandset	0P3F3
☐	Scheibenreinigungsset	0P3CI
☐	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

☐	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)	0P1TR
☐	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3

Infotainment (Radio,...)

☐	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten	0P3KV
☐	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll	0P2M0
☐	MAN Soundsystem	0P2MG
☐	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
☐	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
☐	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)	0P2MO

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

☐	Smartphone Integration	0P2NE
☐	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
☐	Französisch zusätzlich für Display	0P2JT

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängekupplung, Bremsanschlüsse,...)

☐	Abschleppkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER SK5	0P1MZ

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

☐	Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO)	0PJBE
☐	Druckluftanschluss für Aufbauversorgung	0P0XE
☐	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe	0P0K8
☐	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe	0P1DD
☐	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischendrehzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS	0P2NA
☐	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3
☐	Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)	0P2M5
☐	Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus	0P3KN
☐	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung	0PINX

Nebenabtriebe

☐	Nebenabtrieb, motorabh., Schwungrad, Keilwellennabe 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm Dauer/Kurz	0P4WC
☐	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig	0P4VR
☐	Vorbereitung für Schaltung, elektrisch, für Nebenabtrieb, motorabhängig (SSNA)	0PHPD
☐	Funktionsparameter für Vorbereitung schaltbarer Nebenabtrieb, motorabhängig (SSNA), Fahrbetrieb	0P4WV
☐	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0

Abschleppen, Bergen und Zurren

☐	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

☐	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB

Lackierung Fahrerhaus unten

☐	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege	0P6X8
☐	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YF
☐	Decklackierung Stoßfänger, Stahl	0P6YO

Lackierung Chassis

☐	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

Nationale Baugruppe

☐	Transportpauschale für Direktlieferung (1 Destination)	CH016

Zusatzausstattung Werk

☐	ZKRF1-S MIT: 10x4-6	ZW001
☐	0P2YO-S Radstand 1795+2050+1400+1450 mm	ZW002
☐	0P3D5-S 1.500 mm Überhang Rahmen hinten	ZW003
☐	0P1FN-S Unterfahrschutz, vorn	ZW004
☐	0P0WT-S Batteriekasten kompakt rechts, 2 Batterien	ZW005
☐	0P4Z1-S Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar	ZW006
☐	0P1J8-S Luftfederung an Nachlaufachse	ZW007
☐	0P1IM-S Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung	ZW008
☐	0P1I8-S Scheibenbremsen an Nachlaufachse	ZW009
☐	0P1LL-S Stabilisator, Nachlaufachse	ZW010
☐	0P0N4-S Felgengrösse Nachlaufachse, 10-Loch 11.75x22.5	ZW011
☐	0P1XO-S Spritzschutzmatte an Kotflügel, Nachlaufachse, nach unten verlängert	ZW012
☐	0P1AR-S Kotflügel Nachlaufachse mit Oberschale entfernbar	ZW013
☐	0P4DJ-S 290 l Tankvolumen Kraftstofftank Alu, links	ZW014
☐	0P1T2-S Antriebsschlupfregelung (ASR)	ZW015
☐	0PEKC Reifen Nachlaufachse wahlweise 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K)	ZW016
☐	0P0OT-S Felgentyp Nachlaufachse, Stahl, 1-teilig	ZW017
☐	**0P8PH-O Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem**	**ZW018**
☐	0P1U3-O Notbremsassistent EBA	ZW019
☐	0P2IZ-O Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen im Fahrerhaus Bemerkung (ALM für HA1 und HA2, ohne Darstellung der NLA	ZW020
☐	Lastvariante-O _ 8 / 8 / 13 / 13 / 9 / 50	ZW021
☐	**0PHBE Fahrerhauslage 640 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)**	**ZW022**

Farben

☐	Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Stoßfänger, Stahl	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Fahrgestell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a

Technische Daten: TGS 35.520 8x4 BL CH / L41EAA01

Fahrzeugtyp: Fahrzeugart Kipper (KI)

Fahrerhaus: Fahrerhaus NN: das Praktische (schmal, mittellang, normalhoch)

Antriebsart: 8x4

Längen		**mm**
TD071	Gesamtlänge	8107.0
TD063	Vorderer Fahrzeugüberhang	1607.0
TD057	Radstand zwischen VA	1795
TD058	Radstand zwischen VLA und HA	0
TD059	Radstand zwischen HA	1400
TD060	Radstand zwischen HA und NLA	0
TD064	Hinterer Rahmenüberhang	800.0
TD072	Abstand von ersten Vorderachse zum Aufbau	Error: 204
TD067	Abstand zum Sattelzapfen von der Vorderachse, Nennposition	-
TD074	Durchschwenkradius vorne	-
TD075	Durchschwenkradius hinten	-
TD068	Kuppellänge	7895.0
Breiten		**mm**
TD008	Breite über Rückspiegel	2981.0
TD001	Breite über Fahrerhaus	2240.0
Rahmen		**mm**
TD009	Rahmenbreite im Frontbereich	945.0
TD010	Rahmenbreite im Heckbereich	765.0
TD078	Rahmenprofil	270 x 85 x 9,5
Höhen		**mm**
TD033	Maximale Außenhöhe, unbeladen	3339.0
TD082	Transporthöhe gesamt, unbeladen	3339.0
TD034	Maximale Außenhöhe, beladen	3276.0
TD035	Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, unbeladen	1086.0
TD036	Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, beladen	1056.0
TD045	Anheben aus der Fahrposition, vorne	0.0
TD046	Absenken aus der Fahrposition, vorne	0.0
TD047	Anheben aus der Fahrposition, hinten	101.0
TD048	Absenken aus der Fahrposition, hinten	80.0
TD051	Höhe Sattelkupplung über Boden unbelastet	-
TD052	Höhe Sattelkupplung über Boden belastet	-
Kreismaße		**m**
TD055	Spurkreisdurchmesser	18.2
TD056	Wendekreisdurchmesser	19.9
Gewichte/Lasten		**kg**
TD026	Fahrgestellgewicht mit Fahrerhaus	10459
TD027	Fahrgestellgewicht vorne	7266
TD028	Fahrgestellgewicht hinten	3193
TD029	Nutzlast	21541
TD018	Gesetzlich zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	32000
TD025	Technisch zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	37000
TD031	Gesetzlich zulässiges Zuggesamtgewicht	0
TD032	Gesetzlich zulässige Anhängelast	0

Die technischen Daten sind als Näherung zu betrachten. Die Werte sind teilweise vereinfacht dargestellt. Weiterführende Hinweise und Beschreibungen finden sie in den jeweiligen Informationen in der Übersicht. Die Inhalte und Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten und Werte. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Die MAN Truck & Bus AG haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit und der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

51080257-485b-4c48-a734-c6b42818066a