Krone Profi Liner

VIN: WKESD000X01269805 / LagerID: I010042

Fahrzeugtyp: SDP 27 eLB50-CS

Technische Baubeschreibung / Ausstattung

Equipmentnummern von Seriennummer F1269804 bis F1269805

T 000.100	ohne Nationalitätsaufkleber
T 001.328	Eintrag auf Fabrikschild : Typ: SD EG- Betriebserlaubnis-Nr: e1*2018/858*00180 (Eintrag im Feld über der VIN)
T 001.339	ohne Angabe der national zul. Massen auf dem Fabrikschild
T 001.100	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.200	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Achslast: 24.000 kg
T 001.300	für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
T 001.040	technisch höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.060	technisch höchstzulässige Achslast: 27.000 kg
T 001.061	technisch höchstzul. Gesamtgewicht: 39.000 kg
T 500.001	passend zu Zugmaschine nach ISO 1726:
T 500.009	Abstand Königszapfen bis Mitte Stützvorrichtung nur 2080 mm statt 2270 mm; DIN ISO 1726 ist eingeschränkt! reduzierte Rangierfähigkeit der Zugmaschine
T 002.300	Aufsattelhöhe unbeladen: 1.100 mm

Chassis

A 100.013	Geschweißte Leiterrahmenkonstruktion in Modulbauweise
A 100.103	Multi Lock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungs-möglichkeit alle 100 mm
A 100.311	Bauhöhe vorne: 125 mm (incl. Boden und Sattelplatte)

A 100.014	2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
A 300.600	für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
A 491.000	für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
A 100.098	hintere Unterfahrschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie, in Anbauvorrichtung integriert
A 100.116	Seitenanfahrschutz wird durch Paletten-/Staukasten ersetzt
A 001.000	Heckaufstiegsleiter hinten
A 001.020	Türfeststeller

Abstützvorrichtung

B 028.000	Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 to, Halbrund mit Standplatte, Marke unserer Wahl
B 001.000	Bedienung der Stützwinde einseitig, in FR-rechts

Achsen/Aggregat

C 000.004	3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
C 143.062	Aggregatabstand = 7.780 mm
C 100.010	Radstand: 1.310 / 1.310 mm
C 075.600	KRONE-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse, ET 120
C 075.950	Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser
C 145.610	Garantieerweiterung* auf die KRONE Achse: 6 Jahre ohne Kilometerbegrenzung im Onroad Einsatz innerhalb der EU** *Auf alle verschleißbehafteten Bauteile wird 3 Jahre Konstruktions- und Herstellergarantie gewährt, wobei natürlicher Verschleiß ausgeschlossen ist. **EU 2014, Norwegen, Schweiz, Türkei
C 043.110	mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung
C 142.010	beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsansteuerung für 1. Achse
C 148.010	manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben (=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG) u. zwangsweises Senken über Drehtaster
C 148.030	Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation), gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht, zur Ansteuerung über *Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o. *Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o. *Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung

C 142.005	Hinweis: Fahrzeug läuft bei gelifteter 1. Achse nicht im BO-Kraftkreis! Die Liftachse darf nur als Anfahrhilfe nach Richtlinie 97/27/EG genutzt werden!

Reifen (Felgen)

D 400.000	6-fach, 385/65 R 22.5, Fabrikat unserer Wahl (aus europäischer oder asiatischer Produktion)
D 185.100	ohne Reserverad
D 500.130	KRONE Smart Tyre Monitoring gem. ECE R141 Ermittlung Druck u. Temperatur der Reifen
D 500.121	KRONE TPMS Steuergerät

Reserveradhalter

E 070.000	ohne Reserveradhalter

Radabdeckung

F 002.010	Kunststoff Radabdeckung
F 010.001	Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie

Bremse

G 000.103	Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion)
G 082.000	Federspeicher-Feststellbremse
G 102.010	Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
G 039.004	2 Unterlegkeile
G 071.000	Standard Luftanschlusskupplung ISO 1728 (Palm)
G 088.505	Bremsanlage: Marke unserer Wahl
G 088.500	Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!
G 085.100	EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

Licht

H 000.001	Beleuchtungs- u.Lichtsignaleinrichtung gem.UN ECE Rg.Nr. 48
H 070.005	2 Umrissleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
H 071.011	LED-Seitenmarkierungsleuchten mit Fahrtrichtungsanzeige (Blinkfunktion)
H 060.000	24 Volt, vorne mit 15 poliger Steckdose DIN ISO 12098
H 060.020	Hinweis: Steckkontakte (2x7-pol. u./o. 15-pol.) nach ISO 1185/3731 u./o. ISO 12098 mit 9 Kontakten vorhanden (Standardlichtfunktionen)
H 005.130	Multifunktions-Heckleuchten (Voll-LED), Fabr. Hella (Gen.2)

H 021.001	inkl. 1 integrierter Rückfahrscheinwerfer je Heckleuchte
H 032.000	zentrales Kennzeichenmodul inkl. 2 LED Kennzeichenleuchten und inkl. Nebelschlussleuchte

Zubehör

I 130.000	Stahl-Rammecken hinten außen als Trapezkasten
I 130.053	3 Delta-Gummirammprofile hinten quer am Heckrahmen
I 005.122	Palettenstaukasten, geschlossen, f. 32 Euro-Paletten
I 620.020	Ladebordwand, Fabr.: Dhollandia, unterfahrbar, Tragkraft: 2000 KG
I 612.000	Lastabstand: 750 mm
I 602.011	Plattform in Stahl/Aluminium-Ausführung
I 600.070	Plattformgröße: ca. 2.400 x 1.700 mm (BreitexHöhe)
I 602.003	ohne Abrollsicherung
I 610.034	Fussbedienung
I 610.017	Batterieversorgung über Cekon-Dose Achtung: Die Zugmaschine muss entsprechend der Richtlinien ETMA SmartCharge ausgerüstet sein, da dort dann sicherheitsrelevante Komponenten verbaut werden!
I 610.000	inkl. Ladeleitung, Batteriestaukasten und Batterien
I 610.032	Warnblinkleuchten auf Ladebordwandplattform
I 400.790	ohne KRONE Telematics

Boden

W 000.052	Typ: BO 13620 B
W 048.110	30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung zwischen Chassis u. Bodenplatte mit dauerelastischem Hochleistungsklebstoff. Festigkeit nach EN 283, für Bodenlasten bis max. 7.000 kg Staplerachslast.
W 048.105	Premium Sichtversiegelung

Verdeckgestell

M 000.120	Typ: AB 13620 AP - Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL. sh. Rungen
M 483.000	LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von Schiebeplane und Schieberungen
M 696.011	Basis-Schiebeverdeck mit Drahtbügelgelenken, Marke: KRONE
M 550.000	Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.650 mm

M 550.005	Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.700 mm
M 550.570	Höhe i.L. Unterkante Querspriegel vorne mittig: 2.745 mm
M 551.000	Durchladehöhe im Heckportal: 2.700 mm
M 550.420	unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4009 mm (bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)
M 080.005	Gummidichtlippe am Außenbaum: grau
M 072.004	Schiebeverdeck nicht von vorne nach hinten verschiebbar
M 080.050	Diagonalgurte in Dachplane integriert
M 045.000	4 Satz Aluminium-Einstecklatten, 100 x 25 mm
M 061.000	Aluminium-Einstecklatten mit V-Nut

Stirnwand

N 253.008	Stahl-Stirnwand durchgehend, mit stabilen Eckrungen, seitlich eingeschränkte Durchladung
N 253.010	Stirnwand innen mit Prallschutzplatte verstärkt
N 129.001	Halter für Planenschnur an Stirnwand
N 281.002	Lösevorrichtung für Seitenplane an Stirnwand

Rückwand

N 303.001	Stahl-Containertür mit angeschraubtem Heckrahmen, innenliegende Drehstangenverschlüsse und Scharniere; Dachtraverse hochklappbar und mit Verdeck verschiebbar
N 350.001	Durchladebreite im Heck 2.480 mm i.L.
N 308.015	Rückwand in lackierter Ausführung
N 224.100	Türverschluss mit Einhandbedienung
N 224.001	doppelter Drehstangenverschluss pro Containertür
N 281.010	Planen-Spannvorrichtung am Heckrahmen mittels Ratsche
N 089.504	Aufnahme für Zugstange des Schiebeverdeckes an Rückwand

Seitenbordwände

N 239.000	ohne Bordwände

Mittelrungen

P 010.014	3 Paar Mittelrungen, gegenüberliegend, ohne weitere Pos.-Möglichkeiten, Breite i. L. 2.480 mm
P 200.000	Mittelrungen-Beschichtung gemäß Farbangabe
P 011.011	Lattentaschen an Rungen: 1 Satz über Boden für 4 Satz Einstecklatten
P 011.001	4 Satz Lattentaschen an Mittelrunge

Zubehör

R 086.000	ohne Zollverschluss
R 105.045	Aufkleber 'Geprüfte Ladungssicherung' (EN 12642 XL / VDI 2700 / Getränketransport)
R 105.085	QR-Code-Aufkleber KRONE Smart Assistant

Plane

S 395.001	1 PVC-Plane, mit durchgehenden senkrechten Verstärkungen, oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung, Materialqualität: ca. 850 gr./m²
S 451.000	Übertotpunktspanner unten aus Edelstahl
S 460.001	Plane entspr. der seitl. Höhe (vorne/hinten) zugeschnitten
S 100.001	Dachplane in weiß
S 100.005	Dachplane ADR (DIN 75200/ ISO 3795) 680 gr/m²
S 397.015	Dachplane vorne an Dachhaube fest vernietet
S 456.005	Spannrohr/Planenspannprofil mit integriertem Handgriff versehen
S 100.031	weiße, seitl. Teilkontur-Markierung nach ECE-R48 auf Plane
S 100.020	gelbe, hintere Vollkonturmarkierung, ECE-R48, auf Cont.-Tür

TÜV-Abnahme

Z 010.002	EU-Übereinstimmungsbescheinigung gemäß europäischer Verordnung auf Basis der Fahrzeug-Typ-Genehmigung: e1*2018/858*00180*08
Z 000.001	einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II
Z 000.101	VECTO Trailer Tool - Customer Information File
Z 002.011	Herstellerbescheinigung
Z 050.005	Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL
Z 050.001	Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI 2700 Bl. 12)
Z 900.000	Achtung, bei Zusammenstellung der Fahrzeugkombination ist für den Betrieb auf öffentlichen Verkehrswegen die/der angegebene Fahrzeughöhe/n-Bereich für Zulassung/Betrieb einzuhalten! Sollte diese angegebene oder die im entsprechenden Zulassungsstaat zulässige Fahrzeughöhe bei Zusammenstellung der Fahrzeugkombination überschritten werden, weisen wir auf folgende Punkte gesondert hin: 1.) Abhängig von nationalen Vorschriften kann eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsdokumente erforderlich werden. 2.) Abhängig von nationalen Vorschriften kann für den

Betrieb auf öffentlichen Verkehrswegen eine Ausnahmegenehmigung erforderlich werden.
3.) Ausschluss der Gewähr auf Fahrzeug-Verkehrssicherheit.
4.) Der Halter/Betreiber haftet selbst für entstandene Schäden.

Lackierung

X 000.021	Typ Lack 13620 S
X 001.003	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert mit Zinkphosphatierung u. pulverbeschichtet
X 001.050	Krone Garantie: 10 Jahre gegen Durchrostung
X 998.262	Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET

1. Farbgruppe Fahrzeuge: 1

X 998.147	Fahrgestell inkl. Außenrahmen RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.130	Achsen inkl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.262	Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.742	Mittelrungen (Schiebegardine) RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.212	Felgen SILBERNATUR
X 998.831	Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.567	Stirnwand RAL 7035 LICHTGRAU
X 998.687	Eckrungen hinten RAL 7035 LICHTGRAU
X 998.657	Rückwand RAL 7035 LICHTGRAU
X 998.820	Palettenkasten-/Staukastendeckel WEISS PULVERBESCHICHTET
S 998.100	Planenfarbe RAL 9006 WEISSALUMINIUM

Hinweis: Nachträgliche Spezifikationsänderungen können Mehrkosten verursachen!

Technische Spezifikationen geprüft und ok

Datum / Unterschrift Kunde
