



Fahrzeugbeschreibung für: TGX 18.520 4x2 LL SA



Abbildung kann abweichen

Basisdaten

Produktfamilie	Die neue MAN Truck Generation
Variantenbeschreibung	TGX 18.520 4x2 LL SA
MAN-Code	OA7J1YVT
Emissionsklasse	EURO6
Motorenfamilie	D30
Motorleistung	382 kW
Batterie Bruttokapazität	0 kWh
Batterien Anzahl	0
Fahrzeugtyp	Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)
Vorgesehene Aufbauart	040 SZM Standard
Fahrerhaus	Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
Hauptradabstand	3600 mm
Überhang	800 mm
Lenkungsanordnung	Links

Vertikale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtgewicht	18'000 kg	21'000 kg	21'000 kg
Vorderachse	8'500 kg	8'500 kg	8'500 kg
Hinterachse	11'500 kg	13'000 kg	13'000 kg

Horizontale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtzuggewicht	40'000 kg	44'000 kg	44'000 kg



Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen. Weiterführende Produktinformationen bei der Reifenauswahl „wahlweise“, erhalten Sie über unser Verkaufspersonal.

Alle Ausstattungen

☐	Druckluftaufbereitung, elektronisch geregelt AMS	0P0AA
☐	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
☐	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen	0P0AY
☐	Lufttrockner, beheizt	0P0B2
☐	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
☐	Antiblockiersystem (ABS)	0P0BE
☐	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß	0P0BG
☐	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug	0P0BI
☐	Elektronisches Bremssystem (EBS)	0P0BL
☐	Retarder Eco, geschwindigkeitsabhängig, stufbar, energieeffizient	0P0BR
☐	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3
☐	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
☐	Vollbremsassistent	0P0CM
☐	Achsübersetzung, i=2,53	0P0CS
☐	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
☐	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen	0P0DL
☐	Öl für angetriebene Achsen, Hochleistung	0P0DO
☐	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)	0P0DW
☐	Gelenkwellenstrang zur 1. HA, verstärkt	0P0E2
☐	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Getriebefunktion MAN EfficientRoll	0P0ET
☐	Getriebefunktion Freischaukeln	0P0EV
☐	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency Plus, ohne Kickdown-Funktion	0P0F0
☐	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus	0P0FI
☐	Wärmetauscher Getriebe	0P0FW
☐	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
☐	Leerlaufabschaltung (Idle Shut Down)	0P0GX
☐	Viscolüfter Motorkühler, hohe Kühlleistung	0P0H0
☐	Motornummer und -typ, zus. auf Kurbelwellengehäuse, ölmodulseitig eingeschlagen	0P0IT
☐	Motorschutzfunktion im Leerlauf, sehr niedrige Temperaturen	0P0IZ
☐	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe	0P0K8
☐	Warnmeldung Kühlflüssigkeitsstand Motor, mit Vorwarnung	0P0KA
☐	Felgenreöße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0MU
☐	Felgenreöße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5	0P0NB
☐	Felgentyp Hinterachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OK
☐	Felgentyp Vorderachse, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OW
☐	Radmutterabdeckung Vorderachse	0P0PR
☐	Arbeitsplattform, verlängert, mit Aufstieg	0P0VG
☐	Batterie Hauptschalter, elektrisch	0P0WE
☐	Batteriekasten, rechts	0P0WP
☐	Batteriekasten kompakt, 2 Batterien	0P0WT
☐	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubbleche	0P0X6
☐	Druckluftanschluss für Aufbauversorgung	0P0XE
☐	Fahrzeugheck, abgeschrägtes Rahmenende	0P0XS
☐	Hilfsrahmen Sattel	0P0XV



☐	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y6
☐	Verkabelung, gemäß ADR	0P0YW
☐	Komfort-Fremdstartmöglichkeit für Batterie	0P1AG
☐	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar	0P1AM
☐	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
☐	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts	0P1BH
☐	Auspuff Bodenauslass	0P1BL
☐	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe	0P1DD
☐	Ohne Unterfahrschutz, hinten	0P1FB
☐	Ohne Unterfahrschutz, seitlich	0P1FG
☐	Unterfahrschutz, vorn	0P1FN
☐	Unterlegkeil, mit Halterung	0P1FO
☐	Manuell abrufbares, abgesenktes Leerfahrniveau, bei luftgef. Achsen zum Ausgleich der Reifenausfederung	0P1GS
☐	Scheibenbremsen an Hinterachse	0P1I4
☐	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
☐	Luftfederung an Hinterachse	0P1J5
☐	Luftfederung an Vorderachse	0P1JG
☐	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde	0P1JV
☐	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
☐	Vierpunktenker für Hinterachse, mit Stabilisator-Funktion	0P1L7
☐	Vorbereitung Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen	0P1LO
☐	Stoßdämpfer an Hinterachse	0P1LQ
☐	Stoßdämpfer an Vorderachse	0P1M4
☐	Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar	0P1MR
☐	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger	0P1NQ
☐	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig	0P1O0
☐	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), hinter Fahrerhaus	0P1O5
☐	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende	0P1OW
☐	Tankwagensteckdose hinter Fahrerhaus, 24 V, 15-polig	0P1PH
☐	150 mm Bauhöhe Sattelkupplung	0P1PO
☐	12 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 20.000 kg Sattelast)	0P1Q1
☐	Sattelkupplung, automatische Schmierung	0P1Q7
☐	Betätigung Sattelkupplung, normaler Griff	0P1QI
☐	Sattelkupplung JOST JSK 42 K0 2 Zoll	0P1RT
☐	Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll	0P1RY
☐	Stoßfänger, Kunststoff	0P1SD
☐	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
☐	24V Batterie Management System	0P1T4
☐	ECO-Stufen für Fahrgeschwindigkeitsregelung, ADR-Einstellung	0P1TK
☐	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0P1TN
☐	Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt	0P1TQ
☐	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)	0P1UM
☐	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach	0P1UW
☐	Einstieg, starr	0P1UZ
☐	Sicherungsautomat	0P1V2
☐	Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch	0P1V5



☐	Fahrerhauslagerung, Comfort	0P1V9
☐	Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster	0P1VD
☐	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
☐	Frontkühlerschutz, Gitter	0P1VP
☐	Glashubdach, elektrisch	0P1VX
☐	Hupe, Zweiklang, elektrisch	0P1W1
☐	Kotflügelverbreiterung	0P1W5
☐	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
☐	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM
☐	Türscheiben, getönt	0P1WO
☐	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR
☐	Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite	0P1WW
☐	Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition	0P1XA
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XK
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
☐	Verkleidung Rahmen, seitlich, links und rechts	0P1Y7
☐	Abbiegelicht, LED	0P1YG
☐	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links	0P1YM
☐	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, unten, außen	0P1Z2
☐	Blinkleuchten, seitlich, LED	0P1Z7
☐	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor	0P1ZE
☐	Fernlichtassistent	0P1ZH
☐	Frontscheinwerfer, LED	0P1ZO
☐	Komfortblinkfunktion, aktivierbar	0P1ZW
☐	Leuchtweitenregulierung, automatisch	0P2AB
☐	Lichtfunktionstest	0P2AD
☐	Nebelscheinwerfer, LED	0P2AI
☐	Rückleuchten, LED	0P2AP
☐	Scheinwerferreinigungsanlage	0P2BH
☐	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ
☐	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED	0P2BQ
☐	2 Umrissleuchten, LED	0P2BS
☐	Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung, auf Fahrerhausdach	0P2C5
☐	Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig	0P2C7
☐	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP
☐	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm	0P2CT
☐	Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)	0P2DJ
☐	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug	0P2DQ
☐	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)	0P2E3
☐	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
☐	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig	0P2EC
☐	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EH
☐	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EN
☐	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Fernbedienung, kabelgebunden	0P2EX
☐	Ablagetisch, Beifahrerseite	0P2F5
☐	2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel	0P2FA
☐	Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch	0P2FD
☐	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrer- und Beifahrerseite	0P2FG



☐	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ
☐	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole	0P2FM
☐	zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch	0P2FQ
☐	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch	0P2FT
☐	Freiraum, neben Fahrersitz	0P2FW
☐	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
☐	Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GC
☐	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE
☐	Matratze Komfortbett, oben, 110 mm	0P2GG
☐	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm	0P2GK
☐	Quervorhang, hinter Sitzen	0P2GP
☐	Rundumvorhang	0P2GS
☐	Liege, oben, mit Lattenrost	0P2GV
☐	Liege, unten, mit Lattenrost und Kopfverstellung	0P2GY
☐	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H1
☐	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H5
☐	Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig	0P2HD
☐	2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel	0P2HM
☐	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie	0P2HN
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V	0P2HV
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V	0P2HX
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden	0P2HZ
☐	Stoffunterbespannung obere Liege, mit Logo	0P2I3
☐	Stoffunterbespannung untere Liege	0P2I5
☐	Teppich, auf Motortunnel	0P2I9
☐	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar	0P2IB
☐	Zigarrenanzünder	0P2IH
☐	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
☐	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig	0P2IV
☐	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger	0P2J1
☐	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3
☐	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ
☐	Französisch zusätzlich für Display	0P2JT
☐	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
☐	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
☐	MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll	0P2LZ
☐	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
☐	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer	0P2MI
☐	Connectivity-Board-Modul	0P2MO
☐	Vorbereitung Mauterfassungssystem LSVA	0P2MR
☐	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect	0P2MT
☐	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
☐	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
☐	Reifendruckanzeige für Anhänger	0P2N6
☐	Smartphone Integration	0P2NE
☐	Klimaanlage, Climatronic	0P2NT
☐	Elektrische Standklimaanlage	0P2NY



☐	Wasserzusatzheizung, 6 kW	0P2O4
☐	Armlehnen Beifahrersitz	0P2OC
☐	Armlehnen Fahrersitz	0P2OE
☐	Beifahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2OM
☐	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2P5
☐	Sitzbezüge, Textil, Comfort	0P2PO
☐	Sitzheizung Beifahrersitz	0P2PU
☐	Sitzheizung Fahrersitz	0P2PX
☐	040 SZM Standard	0P2QM
☐	Bauart, normalhoch	0P2TS
☐	Bordwerkzeug	0P2TX
☐	Sattel	0P2UA
☐	Fahrgestellklasse, schwer	0P2UC
☐	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
☐	Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)	0P2UR
☐	Federungsart Luft/Luft (LL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YD
☐	3.600 mm Hauptradstand	0P2ZD
☐	Zulassungsdokumentation, international (COC)	0P3AQ
☐	Linkslenker	0P3AS
☐	Ohne Zulassungsdokumentation, national	0P3B0
☐	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt	0P3CE
☐	Scheibenreinigungsset	0P3CI
☐	800 mm Überhang Rahmen hinten	0P3EU
☐	Verbandset	0P3F3
☐	Rechtsverkehr	0P3F5
☐	Wagenheber, 12.000 kg	0P3F8
☐	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF
☐	Warndreieck	0P3FI
☐	Zielland Schweiz (CH)	0P3I9
☐	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3	0P3JR
☐	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU
☐	Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer	0P3JX
☐	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre	0P3K0
☐	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse	0P3KG
☐	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
☐	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten	0P3KV
☐	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll	0P3L2
☐	580 l Tankvolumen Kraftstofftank, links	0P4DS
☐	Achsgetriebe für leichten Einsatz	0P4EZ
☐	Tempomatfunktion MAN EfficientCruise mit PredictiveDrive	0P4FA
☐	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar	0P4GE
☐	Kraftstofftank, links, Aluminium	0P4GJ
☐	AdBlue-Tank, links, Kunststoff	0P4H1
☐	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung	0P4H5
☐	Querschnitt Tanks, seitlich, hoch	0P4HD
☐	2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen	0P4I2
☐	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig	0P4VR



☐	Getriebeschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch	0P4VU
☐	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb	0P4WO
☐	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0
☐	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz	0P4XQ
☐	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Beifahrersitz	0P4XS
☐	Motorkühler, normal lang	0P4XX
☐	575 mm Sattelvormmaß von Mitte letzter Achse	0P5BF
☐	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BV
☐	8.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5C3
☐	Sattelaufleger-Bremsanschluss, 2 Leitungen, hinter Fahrerhaus, Wendeflex mit DuoMatic-Kupplung	0P5DH
☐	Spiegelsatzsystem, Außenrückspiegel, beheizt	0P5DK
☐	Spiegelsatzsystem, Bordsteinspiegel links, beheizt	0P5DL
☐	Spiegelsatzsystem, Bordsteinspiegel rechts, beheizt	0P5DM
☐	Spiegelsatzsystem, Frontspiegel	0P5DN
☐	Digitales Spiegelsatzsystem MAN OptiView	0P5DQ
☐	Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Vorderachse, 8.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5ER
☐	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu	0P5PB
☐	21000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.	0P5TD
☐	Fernverkehr, Standard	0P6WE
☐	Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps)	0P6X2
☐	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege	0P6X8
☐	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB
☐	Decklackierung Hochdach	0P6YD
☐	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YF
☐	Decklackierung Seitenverkleidung	0P6YI
☐	Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff	0P6YN
☐	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker	0P6ZY
☐	21000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus	0P8GZ
☐	Druckluftbehälter, Stahl, mit elastischen Einlagen unter Spannbändern	0P8KE
☐	2 Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel, groß	0P8KZ
☐	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch	0P8L1
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
☐	Spiralleitung z. Auflieger, elektr., für Anhängersteckdose hinter Fhs., 24 V, 15-p. auf 15-p.	0P8NY
☐	Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs.	0P8O1
☐	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen	0P8PN
☐	Zwei Ablageboxen an oberer Schlafleie	0PBXY
☐	Hersteller Sattelkupplung Jost	0PBY1
☐	Gleitlagerung mit Plattenmontage Sattelkupplung	0PBY5
☐	Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument)	0PBZH



Reifen Hinterachse Michelin 315/70R22,5 X LINE ENERGY D2 Antrieb-Fern TL

0PDNW



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	MICHELIN
Commercial name or trade designation	X LINE ENERGY D2 VB
Model identifier	495444
Tyre size designation	315/70R22.5
Load-capacity index	154
Load-capacity index (Load index for Dual mounting)	150
Speed category symbol	L
Fuel efficiency class	A
Wet grip class	B
External rolling noise class	A
External rolling noise value	70
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	28/14
Date of end of production	
Additional information	315/70R22.5 X LINE ENERGY D2 TL 154/150L VB MI

Load-capacity index (Single Load index for additional service description)

Load-capacity index (Dual Load index for additional service description)

Speed category symbol (for Additional Service Description)

- Reifen Vorderachse Michelin 385/55R22,5 X LINE ENERGY F Lenk-Fern TL
- Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G
- Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus
- Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay
- Sicherheitspaket Advanced
- Ablage, links, an unterer Liege
- Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
- Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften
- Innenraumstyling analog Farbambiente
- Chromapplikation an Kühlerblende
- Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg
- Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb
- Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar
- Orientierungslicht, LED Plus, dimmbar
- Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03

- 0PESR
- 0PFWA
- 0PFXZ
- 0PFY0
- 0PFYF
- 0PFYL
- 0PGBL
- 0PGBN
- 0PGBT
- 0PGBU
- 0PGBZ
- 0PGCL
- 0PGCN
- 0PGT1
- 0PGTA



☐	2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0PGTY
☐	Innenleuchte zentral, LED, dimmbar	0PGTZ
☐	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1
☐	Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)	0PHBG
☐	Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse	0PHDB
☐	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
☐	Dachspoiler mit aerodynamischen, reversiblen Verlängerungen	0PHMO
☐	Sideflaps mit aerodynamischen, reversiblen Verlängerungen, klappbar rechts und links	0PHMR
☐	Bedieneinheit erweitert für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)	0PHMU
☐	Front Detection, nicht abschaltbar	0PHMZ
☐	Luftfedersteuerung Anhänger/ Sattelaufleger	0PHN1
☐	Vorbereitung für Alcohol Interlock, nicht überbrückbar	0PHN3
☐	Sensierung der Sattelkupplung	0PHN6
☐	Notbremsassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Verkehrszeichenerkennung	0PHND
☐	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK
☐	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät	0PHPM
☐	Hinweis: DIN/ISO 1726 nicht erfüllt. Bei Schäden keine Haftung durch MAN.	0PHZD
☐	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung	0PINX
☐	Dynamische Motordrehmoment-Anpassung	0PIOQ
☐	Fernverkehrsassistent (MAN CruiseAssist)	0PIOS
☐	Spurwechsel-Kollisions-Vermeidungs- Assistent und Abbiegehilfe	0PIOT
☐	Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert	0PIOV
☐	Dieselmotor MAN D3066 LF11, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment, Euro 6e	0PIV9
☐	Türspaltschließung	0PIVO
☐	MAN TipMatic 14.33, mit Retarder 47	0PIVX
☐	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ MAN 2500P, ohne Flansch, f=0,76/0,97, Lage ca. 4:00 Uhr	0PIWL
☐	Kraftstoffvorfilterposition hinter Fahrerhaus	0PIXA
☐	170 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links	0PIXF
☐	Schnittstelle für digitalen Datenaustausch (Application Fit)	0PIXU
☐	A-Säulenverkleidung, aerodynamisch optimiert	0PIY8
☐	Hinterachse HY-1344, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0PIYW
☐	Generator, Drehstrom 28 V, 180 A, 5.000 W, LIN	0PJAE
☐	Luftpressor, 2 Zylinder, 700 ccm, mit Kupplung	0PJAH
☐	Kraftstoffvorfilter, mit elektr. Förderpumpe, mit Öl-/Wasserabsch., mit Wassersens., beheizt (Mischv.)	0PJAL
☐	Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO)	0PJBE
☐	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt	0PJPC
☐	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß	0PJQA
☐	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck	0PJRO
☐	Ablageschale neben Fahrersitz	0PJRR
☐	Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle)	0PJRV
☐	Klebeschild D30 an Türen Fahrerhaus	0PJSP
☐	Ohne Individual Lion Paket	0PJT1
☐	Reifendruckkontrollsystem (TPM), mit Anzeige Reifentemperatur	0PJT7
☐	Lackierung Premium	0PJTB
☐	Ohne zusätzliche Decklackierung Fahrgestell	0PJTK



☐	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt mit Akustikfolie	0PJTR
☐	Bedienfeld MAN EasyControl, für 3 zu konfigurierende Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar	0PKAO
☐	Vorbereitung für Kamera-Hub	0PKAS
☐	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858	0PKAW
☐	Abstandswarner	0PKAZ
☐	Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard, nicht abschaltbar	0PKED
☐	2 Liegen, 110 mm/110 mm, mit Kopfverstellung, Ablagen (inkl. Seitenwand), Steckdosen	0PKMU
☐	Innenleuchte, Leseleuchte (Beidseitig), Orientierungslicht (LED)	0PKNA
☐	Fahrerarbeitsplatzpaket Premium m. Sonnenrollo Frontscheibe, elektrisch u. Teppich auf Motort.	0PKTM
☐	Beifahrersitzpaket Premium, luftgefedert, Sitzheizung	0PKTS
☐	Ablagen- und Stauraumpaket Premium, m. Kühlschrank und Staufächern	0PKWL
☐	LED-Paket Plus, Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Abbiegelicht	0PKWP
☐	Spiegelpaket, MAN OptiView, digitales Spiegelersatzsystem	0PKWW
☐	Zubehör und Werkzeug Plus	0PKXD
☐	Fahrersitzpaket Premium, luftgefedert, Sitzheizung	0PKXX
☐	Farbambiente Desert Beige mit Tuscan Red für Fahrerhaus-Innenraum	0PKXY
☐	UN/ECE-R 141 (Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)) erfüllt	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (Totwinkelassistent (BSIS)) erfüllt	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (Schutz des Fahrzeuges gegen Cyberangriffe (CSMS)) erfüllt	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software-Update- Management-System (SUMS)) erfüllt	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (Rückfahrassistent) erfüllt	0PKYI
☐	UN/ECE-R 159 (Kollisionswarnsystem für Fußgänger und Radfahrer) erfüllt	0PKYK
☐	VO (EU) 2021/1243 (Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre (Alco-Lock)) erfüllt	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1341 (Warnsystem bei Müdigkeit und nachgel. Aufmerksamkeit des Fahrers (DDAW)) erfüllt	0PKYO
☐	VO (EU) 2021/1958 (Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)) erfüllt	0PKYQ
☐	Hauptgelenkwelle, 25.000 Nm Funktionsgrenzmoment	0PKZI
☐	Gelenkwellen mit Standardfett, nicht abschmierbar	0PKZL
☐	Hochleistungsmotorbremse CRB, stufbar	0PKZP
☐	MAN SafeStop Assist	0PLB4
☐	Digitale Achslastanzeige (ALM) für vollluftgefederte Fahrzeuge, incl. Zuggesamtgewichtsanzeige	0PLB6
☐	Reversing Motion System für zwei Reversing Motion Kameras	0PLE9
☐	580 l Diesel, 170 l AdBlue, BK kompakt rechts (580 l Alu links, AdBlue links Einzel), S245	0PLIA
☐	Wegrollsperrung MAN EasyStart mit Kriechfunktion	0PLKZ
☐	Einsatzbereich, auf der Straße einfach (R1)	0PLSA
☐	Grundauslegung, Standardfahrzeug	0PLSI
☐	Efficient Drive	0PVBP
☐	Transportpauschale für Direktlieferung (1 Destination)	CH016
☐	TGX/S 4x2/6x2_6 Jahre / 600'000 km (66G+4JT)	CHC06

Farben

☐	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Seitenverkleidung	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Hochdach	REINWEISS RAL 9010	N



☐	Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps)	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N

Testdruck

9d63f6ee-2291-40c1-8ab2-b722d1f5bdf9



Technische Daten: TGX 18.520 4x2 LL SA / L10KAA01

Fahrzeugtyp: Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)

Fahrerhaus: Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)

Antriebsart: 4x2

Längen mm

TD071	Gesamtlänge	5983.0
TD063	Vorderer Fahrzeugüberhang	1475.0
TD057	Radstand zwischen VA	0
TD058	Radstand zwischen VLA und HA	0
TD059	Radstand zwischen HA	0
TD060	Radstand zwischen HA und NLA	0
TD064	Hinterer Rahmenüberhang	800.0
TD072	Abstand von ersten Vorderachse zum Aufbau	1225.0
TD067	Abstand zum Sattelzapfen von der Vorderachse, Nennposition	3025.0
TD074	Durchschwenkradius vorne	2060.0
TD075	Durchschwenkradius hinten	Error: 204
TD068	Kuppellänge	-

Breiten mm

TD008	Breite über Rückspiegel	2876.0
TD001	Breite über Fahrerhaus	2440.0

Rahmen mm

TD009	Rahmenbreite im Frontbereich	1072.0
TD010	Rahmenbreite im Heckbereich	762.0
TD078	Rahmenprofil	270 x 85 x 8

Höhen mm

TD033	Maximale Außenhöhe, unbeladen	3930.0
TD082	Transporthöhe gesamt, unbeladen	3627.0
TD034	Maximale Außenhöhe, beladen	3915.0
TD035	Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, unbeladen	977.0
TD036	Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, beladen	947.0
TD045	Anheben aus der Fahrposition, vorne	190.0
TD046	Absenken aus der Fahrposition, vorne	90.0
TD047	Anheben aus der Fahrposition, hinten	145.0
TD048	Absenken aus der Fahrposition, hinten	90.0
TD051	Höhe Sattelkupplung über Boden unbelastet	1142.0
TD052	Höhe Sattelkupplung über Boden belastet	1112.0

Kreismaße m

TD055	Spurkreisdurchmesser	13.0
TD056	Wendekreisdurchmesser	14.9

Gewichte/Lasten kg

TD026	Fahrgestellgewicht mit Fahrerhaus	7955
TD027	Fahrgestellgewicht vorne	5771
TD028	Fahrgestellgewicht hinten	2184
TD029	Nutzlast	10045

TD018	Gesetzlich zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	18000
TD025	Technisch zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	21000
TD031	Gesetzlich zulässiges Zuggesamtgewicht	40000
TD032	Gesetzlich zulässige Anhängelast	0

Die technischen Daten sind als Näherung zu betrachten. Die Werte sind teilweise vereinfacht dargestellt. Weiterführende Hinweise und Beschreibungen finden sie in den jeweiligen Informationen in der Übersicht. Die Inhalte und Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten und Werte. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Die MAN Truck & Bus AG haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit und der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.