

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	503934918	Gesamtgewicht:	18000 / 21000 / 21000
Fahrzeugnummer:	61K0490	1. Vorderachse:	9000 / 9000 / 9000
Fahrzeugvariante:	TGX 18.520 4x2H BL SA	2. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Grundfahrzeug:	L61K AA 01	3. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	Vorlauf-Achse:	0 / 0 / 0
Früheste / späteste	08.07.2024 - 10.07.2024	1. Hinterachse:	11500 / 13000 / 13000
Änderungsstopp:	15.05.2024	2. Hinterachse:	0 / 0 / 0
MAN Code:	VORXMXO0	Nachlauf-Achse:	0 / 0 / 0
FIN:	WMA61KZZ0RM952056	Ohne Codes ausblenden:	Ja
Motornummer:	51570121457016		

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN Individual

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0PIZ7	TG3
0P3M3	MAN
0P3MA	LKW
0P3M8	NHMR
0P2UA	Sattel
0P2UC	Fahrgestellklasse, schwer
0P3I9	Zielland Schweiz (CH)
0P8LF	Handelstonnage 18 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2UR	Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0ED	Typ LKW 61K
0P6DL	D26R6S_EURO6_L
0P6SX	SA_GM_3600_0800
0PGDP	GM_S
0PHBG	Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

0P3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3
0P2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
0PGTA	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
0PKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858
0PKYA	UN/ECE-R 141 (Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)) erfüllt
0PKYC	UN/ECE-R 151 (Totwinkelassistent (BSIS)) erfüllt
0PKYE	UN/ECE-R 155 (Schutz des Fahrzeuges gegen Cyberangriffe (CSMS)) erfüllt
0PKYG	UN/ECE-R 156 (Software-Update- Management-System (SUMS)) erfüllt
0PKYI	UN/ECE-R 158 (Rückfahrassistent) erfüllt
0PKYM	VO (EU) 2021/1243 (Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre (Alco-Lock)) erfüllt
0PKYQ	VO (EU) 2021/1958 (Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)) erfüllt
0PKY0	VO (EU) 2021/1341 (Warnsystem bei Müdigkeit & nachgel. Aufmerksamkeit des Fahrers (DDAW)) erfüllt
0PKYK	UN/ECE-R 159 (Kollisionswarnsystem für Fußgänger und Radfahrer) erfüllt

Dokumente

0P3AQ	Zulassungsdokumentation, international (COC)
0P3B0	Ohne Zulassungsdokumentation, national
0P0YW	Verkabelung, gemäß ADR
0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

0P6WH	Bau
0P2QM	040 SZM Standard
0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Lines, Editions und Pakete

0P8NG	Sicherheitspaket
0PJTB	Lackierung Premium
0PJT1	Ohne Individual Lion Paket

Horizontal - und Vertikallasten

0P5PB	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
0P5TD	21000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
0P8GZ	21000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
0P5KX	9000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
0P5LR	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
0P8EA	9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

	0P707	9000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
	0P7QI	9000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
	0P7SB	9000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
	0P5G7	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
	0P5I0	13000kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
	0P8BY	13000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
	0P7B1	0/11500/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu
	0P7F5	0/13000/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
	0P7J9	0/13000/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
	0P9DP	Lastschlüssel vertikal 090
	0PBIY	44000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu
	0PBWH	46000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.
	0PBPX	46000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
	0P9AT	90kN D-Wert
	0P9A2	Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 10 %
	0P9JI	0/44000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
	0PAT0	0/46000kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
	0P9Y6	0/46000kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=90kN, max. Steigf. 10%
	0P9BW	Lastschlüssel horizontal 035

Hinweistexte

0PFZP	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
0PJRV	Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle)

Militarisierungsumfänge

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

0P2ZD	3.600 mm Hauptradstand
0P3EU	800 mm Überhang Rahmen hinten
0P0Y6	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
0P0XS	Fahrzeugheck, abgeschrägtes Rahmenende
0P0XV	Hilfsrahmen Sattel

Abgasanlage, Luftansaugung

0P1BH	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts
0P1BL	Auspuff Bodenauslass
0P0AY	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen

Batteriekästen, Batterien, Generator

0P4I2	2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen
0P1BZ	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN Individual

0P1T4	24V Batterie Management System
0P0WR	Batteriekasten groß, 2 Batterien
0P0W0	Batteriekasten, links
0P0WE	Batterieauptschalter, elektrisch
0P1V2	Sicherungsautomat
Tanks und Treibstoffleitung	
0P1DL	Schutzblech für Tanks
0P4EC	390 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
0P4GM	Kraftstofftank, rechts, Aluminium
0P4HE	Querschnitt Tanks, seitlich, mittel
0P4CS	60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links
0P4H1	AdBlue-Tank, links, Kunststoff
0P4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
0P4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
0P4D8	200 l Tankvolumen Hydrauliktank, links
0P4GZ	Hydrauliktank, links, Aluminium
0PIW9	Kraftstoffvorfilterposition am Batteriekasten
Rahmenanbauteile	
0P1FN	Unterfahrschutz, vorn
0P0VE	Arbeitsplattform, mit Aufstieg
0P1Y7	Verkleidung Rahmen, seitlich, links und rechts
0P1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
0P1FB	Ohne Unterfahrschutz, hinten
0P1F0	Unterlegkeil, mit Halterung
0P0X6	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubleche
Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem	
0P8PH	Luftpressor, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem
0P0B2	Lufttrockner, beheizt
0P0AA	Druckluftaufbereitung, elektronisch geregelt AMS
0P0XH	Druckluftbehälter, Stahl
0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
0P0CM	Vollbremsassistent
0PHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
0P0BX	Höchstleistungsmotorbremse MAN PriTarder mit MAN EVBec, stufbar
0P1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
0P1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse

0P3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
0P1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
0P1T8	Bremsfunktion Fertigerbremse
0P0BG	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß
0P0BI	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug
Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)	
0P2AQ	Rückleuchten
0P0CG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
0P3CE	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt
0P2AD	Lichtfunktionstest
0P2BK	Ohne Seitenmarkierungsleuchten
Antriebsstrang / Fahrwerk	
Motor, Motorkühler	
0PKEG	Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment, Euro 6e
0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
0PGBN	Motoröl mit Leichtlaufseigenschaften
0P8PN	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen
0P2E7	Geräuschschürzen Motor
0P1YE	Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter
0P4XX	Motorkühler, normal lang
0P1VP	Frontkühlerschutz, Gitter
0P0B6	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
0P0KA	Warnmeldung Kühlflüssigkeitsstand Motor, mit Vorwarnung
0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
0PGCN	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar
Getriebe, Kupplung	
0P5VW	MAN TipMatic 12.28 OD
0PGCL	Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb
0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
0P0ET	Getriebefunktion MAN EfficientRoll
0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
0P0EV	Getriebefunktion Freischaukeln
0PGBZ	Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg
0P0F4	Fahrprogramm MAN TipMatic Offroad, bis 70.000 kg
0P0FI	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

0P0DW	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)
-------	--

0PKZI	Hauptgelenkwelle, 25.000 Nm Funktionsgrenzmoment
-------	--

0PKZL	Gelenkwellen mit Standardfett, nicht abschmierbar
-------	---

Felgen, Reifen

0PFWA	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G
-------	---

0PGKK	Reifen Vorderachse Goodyear 385/55R22,5 KMAX S G2 Lenk-Nah TL
-------	---

0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
-------	--

0P0NB	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
-------	---

0P0PR	Radmutterabdeckring Vorderachse
-------	---------------------------------

0PGEP	Reifen Hinterachse Goodyear 315/70R22,5 KMAX D G2 Antrieb-Nah TL
-------	--

0P000	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
-------	--

0P0MU	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
-------	--

0PJT7	Reifendruckkontrollsystem (TPM), mit Anzeige Reifentemperatur
-------	---

0P2N6	Reifendruckanzeige für Anhänger
-------	---------------------------------

Achsen

0P1KM	MAN HydroDrive, hydrostatischer Achsantrieb
-------	---

0PJUA	4x2H
-------	------

0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
-------	---------------------------

0P1JV	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde
-------	---

0P5EU	Vorderachse, 9.200 kg, HydroDrive ohne Durchtrieb, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
-------	---

0P1AT	Kotflügel Vorderachse
-------	-----------------------

0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
-------	--

0PIYX	Hinterachse HY-1350, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
-------	--

0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
-------	-----------------------------------

0P1AM	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar
-------	--

0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert
-------	--

0P0CX	Achsübersetzung, i=3,36
-------	-------------------------

0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
-------	---

0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
-------	---------------------------------------

0P2IZ	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen
-------	---

0P2J1	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger
-------	---

0P1DJ	Schutzabdeckung, über Ölkühler Hydraulikanlage MAN HydroDrive
-------	---

0P1W5	Kotflügelverbreiterung
-------	------------------------

Achsführung und Federung

0P2YC	Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
-------	---

0PHMU	Bedieneinheit erweitert für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)
-------	--

0P1KU	Parametrierung VASC für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h
-------	--

0P1JE	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl
0P1J5	Luftfederung an Hinterachse
0P5C4	9.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5BV	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P1M4	Stoßdämpfer an Vorderachse
0P1LQ	Stoßdämpfer an Hinterachse
0P1LD	Stabilisator, Vorderachse
0P1L7	Vierpunktlenker für Hinterachse, mit Stabilisator-Funktion
0P6ZY	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker
0PHN1	Luftfedersteuerung Anhänger/ Sattelaufleger

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

0P2DJ	Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
0P1V9	Fahrerhauslagerung, Comfort
0P1V5	Kippeinrichtung Fahrerhaus, elektrisch
0PHM0	Dachspoiler mit aerodynamischen, reversiblen Verlängerungen
0P1XA	Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition
0P1VW	Hubdach, mechanisch
0PHMR	Sideflaps mit aerodynamischen, reversiblen Verlängerungen, klappbar rechts und links
0P1SG	Stoßfänger, Stahl, 3-teilig
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0PIOV	Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UM	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
0P1UZ	Einstieg, starr
0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung
0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
0P1WW	Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite
0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
0P1W0	Türscheiben, getönt
0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
0P1VD	Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster
0PIY8	A-Säulenverkleidung, aerodynamisch optimiert
Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)	
0PKWR	H7-Paket Plus, Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Abbiegelicht
0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

	0P2BQ	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED
	0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
	0P1YF	Abbiegelicht, H7
	0P1Z7	Blinkleuchten, seitlich, LED
	0P2BH	Scheinwerferreinigungsanlage
	0P2AC	Leuchtweitenregulierung, manuell
	0P1ZH	Fernlichtassistent
	0P1ZE	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor
	0P2BS	2 Umrissleuchten, LED
	0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
	0P1UW	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
	0P1W1	Hupe, Zweiklang, elektrisch
	0P2C5	Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung, auf Fahrerhausdach
	0P2BF	Vorbereitung für Rundumkennleuchten
	0P2B3	2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
	0P1YM	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
	0P1Z2	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, unten, außen
	0PJQA	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß
	0P2C7	Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig
	0PJR0	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck
	Spiegel und Spiegeleratz	
	0PKW2	Spiegelpaket, Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt, Frontspiegel, Bordsteins. rechts
	0P2CB	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt
	0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
	0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
	0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
	0P2CT	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm
	0P2D1	Vorbereitung für Kamera, gekoppelt an Rückwärtsgang
	0PHIK	Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus
	Sitze	
	0P2P0	Sitzbezüge, Textil, Comfort
	0PKXI	Fahrersitzpaket Premium, luftgefedert, Sitzheizung und Sitzklimatisierung
	0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
	0P2PY	Sitzklimatisierung Fahrersitz
	0P20E	Armlehnen Fahrersitz
	0P4XQ	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz
	0PKTX	Beifahrersitzpaket Basic, ungefedert, längs-, lehn-, höhenverstellbar

0P20P	Beifahrersitz, ungefedert, längs- und lehnen- und höhenverstellbar
0P20C	Armlehnen Beifahrersitz
0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
Fahrerarbeitsplatz	
0P2GC	Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar
0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
0P3K0	Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperre
0P3JX	Fahrerairbag mit Sicherheitsgurtstraffer
0P3L2	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll
0P5DV	Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
0P2KG	Fahrtsschreiber/ Tachometer, geeicht
0P2JJ	Remote Download für digitalen Fahrtsschreiber
0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
0P2MR	Vorbereitung Mauterfassungssystem LSVA
0P2MA	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument
0P2HX	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V
0P2FA	2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel
0PFY0	Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay
0P8KZ	2 Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel, groß
0P2IH	Zigarrenanzünder
0P3KE	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
0PJRS	Ohne Ablageschale neben Sitz
Klimatisierung Fahrerhaus	
0P2NT	Klimaanlage, Climatronic
0P202	Wasserzusatzheizung, 4 kW
Liegenbereich	
0PKMT	1 Liege, 110 mm Matratze, mit Kopfverstellung, Ablagen (inkl. Seitenwand), Steckdosen
0P2GY	Liege, unten, mit Lattenrost und Kopfverstellung
0P2I5	Stoffunterbespannung untere Liege
0P2GK	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm
0PFYL	Ablage, links, an unterer Liege
0P2EH	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2EN	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2IV	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig
0P2GP	Quervorhang, hinter Sitzen
0P2H1	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne

	0P2H5	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
Fahrerhaus Interieur		
	0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
	0PGBT	Innenraumstyling analog Farbambiente
	0PKTM	Fahrerarbeitsplatzpaket Premium m. Sonnenrollo Frontscheibe, elektrisch u. Teppich auf Motort.
	0P2FD	Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch
	0P2FG	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrer- und Beifahrerseite
	0P2I9	Teppich, auf Motortunnel
	0PKMY	Innenleuchte, Leseleuchte (Fahrerseite)
	0PHA6	Innenleuchte zentral
	0P2IQ	Leseleuchte, Fahrerseite
	0P2IO	Einstiegsbeleuchtung
	0PHPK	Einstiegsgriffe, Standard
	0P2FT	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch
	0P2FQ	zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch
	0P2GS	Rundumvorhang
	0P2IA	Türinnenverkleidung, abwaschbar
	0P2FW	Freiraum, neben Fahrersitz
	0PKWL	Ablagen- und Stauraumpaket Premium, m. Kühlschrank und Staufächern
	0P2EW	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Bedienfeld
	0P2HN	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie
	0P2HM	2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel
	0P2HD	Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig
	0P2EC	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig
	0P2HZ	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden
	0P2HV	2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
	0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses
Zubehör und Werkzeug		
	0PKXD	Zubehör und Werkzeug Plus
	0P2TX	Bordwerkzeug
	0P3F3	Verbandset
	0P3FI	Warndreieck
	0P3CI	Scheibenreinigungsset
	0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion
	0P2FM	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole
	0P3F8	Wagenheber, 12.000 kg

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
0P4FG	Automatische Spracherkennung via Fahrerkarte, aktivierbar über MAN Now
0P1TQ	Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt
0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
0PHNB	Notbremsassistent EBA Plus
0P1TT	Spurverlassenswarner LDW
0P4FE	Abbiegehilfe
0PKED	Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard, nicht abschaltbar
0PHN3	Vorbereitung für Alcohol Interlock, nicht überbrückbar
0PHMY	Front Detection, abschaltbar
0PHND	Verkehrszeichenerkennung
0PHNW	Reversing Motion System
0PKAZ	Abstandswarner
0PLB5	Ohne MAN SafeStop Assist

Infotainment (Radio,...)

0P3KV	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten
0P2LZ	MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll
0P2MI	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer
0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
0P2M0	Connectivity-Board-Modul
0P2NE	Smartphone Integration
0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
0P2JT	Französisch zusätzlich für Display

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

0P5DH	Sattelaufleger-Bremsanschluss, 2 Leitungen, hinter Fahrerhaus, Wendelflex mit DuoMatic-Kupplung
0P1P9	Sattelauflegersteckdose hinter Fahrerhaus, 24 V, 15-polig
0P8NY	Spiralleitung z. Auflieger, elektr., für Anhängersteckdose hinter Fhs., 24 V, 15-p. auf 15-p.
0P801	Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs.
0P1L0	Vorbereitung Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen
0P1Q1	12 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 20.000 kg Sattelast)
0P1RK	Sattelkupplung SAF Holland SK-S 36.20 2 Zoll
0P1RY	Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll
0PBY2	Hersteller Sattelkupplung SAF Holland

0P1PS	185 mm Bauhöhe Sattelkupplung
0P1Q8	Sattelkupplung, wartungsarm
0PBYB	Dauerhafte, wartungsfreie Lagerung Sattelkupplung
0P1QI	Betätigung Sattelkupplung, normaler Griff
0PHN7	Ohne Sensierung der Sattelkupplung
0P5BF	575 mm Sattelvormaß von Mitte letzter Achse
0P0ZI	Hydraulikanlage Kippsattel, 2-Leitungssystem, MEILLER, 275/150 bar
0PBY0	Schwenkarm für 2-Ltg Kippsattel-Hydraulikanlage
0P6ZU	Hydraulikkupplung Typ HDK
Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)	
0P1NQ	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger
0P100	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig
0P10W	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende
0P105	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), hinter Fahrerhaus
Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)	
0P0K8	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe
0P1DD	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe
0P2NA	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischen-drehzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS
0P2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
0P2M5	Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)
0P6ZB	Axialpumpe Kipphydraulik, MEILLER Typ 295/101
0P1G5	Warntafel, hinten
0P3KN	Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus
0PINX	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung
0PKDH	Zusatzfunktion Kipphydraulikbetätigung: Bordmatik und hydraulische Rückwand
Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,	
Nebenabtriebe	
0P4N8	Nebenabtrieb, motorabhängig, nicht schaltbar
0P4W7	Vorbereitung für Nebenabtrieb, motorabhängig, Schwungradseite, f=1,233 Drehzahlfaktor
0P40S	Vorbereitung für Nebenabtrieb, motorabhängig
0P4RV	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, f=1,15, Lage ca. 3:30 Uhr
0P4VJ	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb
0P4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
0P4VR	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig
0P4WP	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Fahrbetrieb
0P4X0	Branchenparametrierung, allgemein
Abschleppen, Bergen und Zurren	

0P1MK	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen
-------	---

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

0P6YB	Decklackierung Fahrerhaus
-------	---------------------------

0P6YD	Decklackierung Hochdach
-------	-------------------------

0P6X2	Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps)
-------	---

Lackierung Fahrerhaus unten

0P6X8	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege
-------	--

0P6YF	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus
-------	---

0P6Y0	Decklackierung Stoßfänger, Stahl
-------	----------------------------------

0P6YI	Decklackierung Seitenverkleidung
-------	----------------------------------

Lackierung Chassis

0PJTK	Ohne zusätzliche Decklackierung Fahrgestell
-------	---

0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
-------	---

Lackierung Aufbau

Nationale Baugruppe

Nationale Subbaugruppe

CH016	Transportpauschale für Direktlieferung (1 Destination)
-------	--

Reifen

Vorderachse

Reifen Vorderachse Goodyear 385/55R22,5 KMAX S G2 Lenk-Nah TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
--

Hinterachse

Reifen Hinterachse Goodyear 315/70R22,5 KMAX D G2 Antrieb-Nah TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
--

Farben

Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Stahlstoßfänger

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Aeropaket

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Hochdach

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Seitenverkleidung

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Kotfluegel hinter Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal

Tuerverlaengerung und Einstiege

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

REINWEISS RAL 9010 - Normal